



Quota di serraggio (Q)mm - Numero Plastre x (2.6 + sp. plastre)

N° plastre	Lunghezza Guida plastre	Lunghezza tiranti	Lunghezza (L)	S
5 - 136	1000 mm	1000 mm	1994 (FN 10)	40 (FN 10)
106 - 252	1500 mm	1500 mm	1490 (FN 10)	50 (FN 10)
256 - 315	1750 mm	1500 mm	1460 (FN 10)	50 (FN 10)
316 - OLTRE	2000 mm	2000 mm	2090 (FN 10)	

Scambiatore a Plastre - SPSST

1. Plastrone Antiriscaldamento
 2. 1. Plastrone Positivo (bosca piatto)
 3. 1. Guidastratore alto (upper beam)
 4. 1. Guidastratore basso (lower beam)
 5. 1. Tirante M30 S1 B (upper beam)
 6. 1. Tirante M30 S1 B (lower beam)
 7. 4. Manicella (Plastre) (20x250)
 8. 1/2. Dado M12 (N4)
 9. 4. Dado M12 (N4)
 10. 10. Vite antigirante M12x20 (torx 6724)
 11. 20. Vite antigirante M12x20 (torx 6724)
 12. 20. Vite antigirante M12x20 (torx 6724)
 13. 1/2. Ferruccio M30 S1 B (N4) (100)
 14. 1/2. Ferruccio M30 S1 B (N4) (100)
 15. 1. Rullo in resina 100X100
 16. 2. Plastre di supporto tubo

S.T.B. DIVISIONE WINTER
 S.T.B. Divisione Winter
 Via Emilia 49/R - Italia
 46136 Cerveno - Italia
 P.iva 03102080101
<http://www.stbitalico.com>
 stbitalico@stbitalico.com
 T. tel. +39 0176 832684/0
 Fax +39 0176 832674
 Copyright: S.T.B. Divisione Winter
 REF. 01/33

Formato: A3
 Scala: 1:10