



Quota di serraggio (Q)mm - Numero Plastre x (2.6 + sp. plastre)			
N° Plastre	Lunghezza Guida plastre	Lunghezza tiranti	S
5 - 335	1000 mm	1090 (PN10)	40 (PN10)
10 - 670	1500 mm	1580 (PN10)	50 (PN10)
158 - 255	1500 mm	1580 (PN10)	50 (PN10)
298 - 315	1750 mm	1840 (PN10)	50 (PN10)
	2000 mm	2090 (PN10)	50 (PN10)
3 ltr. - OLTRE			

Descrizione (denominazioni)	
1	Partizione Anticorsa (fascia plate)
2	1.1 Partizione Posticorsa (fascia plate)
3	1.1 Guida plastre alto (upper beam)
4	1.1 Guida plastre basso (lower beam)
5	1.2 F.ferro M30 STB (guida ferro)
6	1.2 F.ferro M30 STB (guida ferro)
7	4.1 Manicella (ferro - stack)
8	1.2 D.acciai M30 (Nut)
9	4.4 D.acciai M12 (Nut)
10	1.0 Vite resoprovata M12x20 (vite acciaio)
11	1.0 Vite resoprovata M12x20 (vite acciaio)
12	2.0 Vite resoprovata M12x20 (vite acciaio)
13	1.2 Ferramidia M30 STB (Nut acciaio)
14	1.2 Ferramidia M30 STB (Nut acciaio)
15	1.3 Rullo in resina 100X100
16	2.1 Plastre di appoggio rullo

		S.T.B. Divisione Winter Via Emilia 49/R - Italia 46136 Genova - Italia P.iva 03102690101	http://www.italstanco.com italstanco@italstanco.com T. el. +39 010 8326840 Fax +39 010 8326974
Formato	A3	Scala	1:12
Copyright: S.T.B. Divisione Winter		REV. 01/23	